

Vægmonteret NZ Etherea - R32

- nanoe™ X-teknologi til at forbedre beskyttelsen døgnet rundt (nanoe X Generator Mark 2)
- Elegant og stilfuldt design
- Forbedret SEER/SCOP for at opnå energieffektivitet i topklasse
- Super stille! Kun 19 dB(A)
- Sommerhus
- Nem montering med nyt design af kabinet og dele
- Indbygget Wi-Fi til smart styring
- Kompatibel med Google Assistant og Amazon Alexa



Maksimal kapacitet			6,50 kW	7,40 kW	8,30 kW
Indendørsenhed			CS-NZ25YKE-1	CS-NZ35YKE-1	CS-NZ50YKE-1
Udendørsenhed			CU-NZ25YKE	CU-NZ35YKE	CU-NZ50YKE
Varmekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	3,40 [0,85 - 6,50]	4,00 [0,85 - 7,40]	5,80 [0,98 - 8,30]
COP ¹⁾		W/W	5,00	4,65	4,26
Varmekapacitet ved -7 °C ²⁾		kW	4,05	4,63	5,22
COP ved -7 °C ¹⁾		W/W	2,79	2,50	2,55
Varmekapacitet ved -15 °C ²⁾		kW	3,45	4,23	4,92
COP ved -15 °C ¹⁾		W/W	2,50	2,42	2,52
Varmekapacitet ved -20 °C ²⁾		kW	2,85	3,63	4,17
COP ved -20 °C ¹⁾		W/W	2,24	2,21	2,29
Varmekapacitet ved -25 °C ²⁾		kW	2,25	3,03	3,72
COP ved -25 °C ¹⁾		W/W	1,91	2,13	2,16
SCOP ³⁾			5,00 A++	5,00 A++	4,80 A++
Pdesign ved -10 °C		kW	2,80	3,60	4,40
Indgangseffekt	Nominel (Min - Maks)	kW	0,68 [0,17 - 1,78]	0,86 [0,17 - 2,35]	1,36 [0,22 - 2,48]
Årligt elforbrug ⁴⁾		kWh/a	784	1008	1283
Kølekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	2,50 [0,85 - 3,00]	3,50 [0,85 - 4,00]	5,00 [0,98 - 6,10]
SEER ³⁾			8,00 A++	8,00 A++	8,00 A++
Pdesign (køling)		kW	2,50	3,50	5,00
Indgangseffekt	Nominel (Min - Maks)	kW	0,50 [0,17 - 0,69]	0,85 [0,17 - 1,10]	1,30 [0,25 - 1,91]
Årligt elforbrug ⁴⁾		kWh/a	109	153	219
Indendørsenhed					
Spænding		V	230	230	230
Luftstrøm	Varmer / Afkøle	m³/min	13,9 / 11,9	15,0 / 13,0	19,2 / 17,5
Rumfang af affugtning		l/h	1,5	2,0	2,8
Lydtryk ⁵⁾	Varmer (Høj / Lav / S-Lav)	dB(A)	42 / 27 / 19	44 / 30 / 19	44 / 37 / 30
	Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)	dB(A)	39 / 25 / 21	42 / 28 / 21	44 / 37 / 30
Mål	H x B x D	mm	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 1040 x 244
Nettovægt		kg	10	10	12
nanoe X Generator			Mark 2	Mark 2	Mark 2
Udendørsenhed					
Luftstrøm	Varmer / Afkøle	m³/min	32,7 / 32,7	34,4 / 34,4	38,6 / 39,8
Lydtryk ⁵⁾	Varmer — Afkøle (Høj / Lav)	dB(A)	48 / 45 — 46 / 43	50 / 47 — 48 / 45	50 / 47 — 48 / 45
Mål ⁶⁾	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299	701 x 875 x 320
Nettovægt		kg	34	34	42
Rørdiameter	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	Gasrør	Tomme (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	1/2 [12,70]
Rørlængde virkeområde		m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 20
Højdeforskel (ind/ud)		m	10	10	15
Længde af rør påfyldt på forhånd		m	7,5	7,5	7,5
Påfyldning		g/m	10	10	15
Kølemiddel (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	0,82 / 0,5535	0,82 / 0,5535	1,13 / 0,7627
Driftsområde	Varmer Min ~ Maks	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Afkøle Min ~ Maks	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43

1) COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Varmepumpens kapacitet afprøves i kraftfuld tilstand med afrimningstilstand inkluderet. 3) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 4) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 5) Indendørsenhedens lydtryk viser værdien målt i en position af 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheden. For udendørsenheden 1 meter foran og 1 meter bag ved hoveddelen. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med JIS C 9612. S-Lav: Støjsvag tilstand. Lav: Laveste blæserhastighed. 6) Tillæg 70 mm til rørdindføring.

Tilbehør

CZ-CAPRA1 RAC-grænsefladeadapter til integration i S-Link

Tilbehør

CZ-RD517C Kablet fjernbetjening til vægmonteret og gulvkonsole



SCOP: Fra CS-NZ25YKE og CS-NZ35YKE. MEGET STØJSVAG: For CS-NZ25YKE og CS-NZ35YKE. MULIGHED FOR FJERNSTYRING: Indbygget.

Målebetingelser: Køling, indendørs, 27 °C DB / 19 °C WB. Køling, udendørs, 35 °C DB / 24 °C WB. Opvarmning, indendørs, 20 °C DB. Opvarmning, udendørs, 7 °C DB / 6 °C WB. [DB: tertermometer; WB: vådtermometer]. Specifikationer kan ændres uden varsel. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.